

# Specifiche tecniche

## Flexilo e Flexilo Compact

---

---

ITALIANO



# 1 Dimensioni del locale

Le dimensioni necessarie del locale variano in base al modello e alle dimensioni del serbatoio in tessuto Flexilo. Aggiungere le seguenti dimensioni d'ingombro al rispettivo modello del serbatoio in tessuto per ottenere la dimensione minima del locale di installazione necessaria.

	<b>Flexilo Standard</b> Dimensioni d'ingombro	
<b>Lunghezza/ Larghezza</b>	Dal lato del sistema di riempimento: <b>Flexilo Standard + 30cm</b> Dai lati senza sistema di riempimento: <b>Flexilo Standard + 7cm</b>	
<b>Altezza</b>	<b>Flexilo Standard</b> Altezza min. locale = 215cm Altezza locale per quantità max. di riempimento = 240cm	
	<b>Flexilo COMPACT</b> Dimensioni d'ingombro	
<b>Lunghezza/ Larghezza</b>	A lato del sistema di prelievo e riempimento: <b>Flexilo Compact + 45cm</b> Sistema di riempimento sul lato opposto al sistema di prelievo: <b>Flexilo Compact + 75cm</b> Ai lati delle molle: <b>Flexilo Compact + 7cm</b>	
<b>Altezza</b>	<b>Flexilo COMPACT</b> Altezza min. locale = 185cm Altezza locale per quantità max. di riempimento = 240cm  <b>Nota:</b> Prima dell'installazione verificare nuovamente le dimensioni effettive del locale (in particolare dopo i lavori di intonacatura!)	

Modello serbatoio in tessuto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità riempimento per altezza min. locale	Altezza locale per quantità max. riempimento
Flexilo Standard	mm	mm	mm	mm – to	mm – to
S110	1100	1100	1350	2150 – 0,45 to (caricamento a mano)	
S160 H	1700	1700	1970	2150 – 2,0 to	2400 – 2,5 to
S160 H 500	1700	1700	2450	2700 – 2,9 to	2900 – 3,2 to
S160 H 1000	1700	1700	2950	3200 – 3,7 to	3400 – 4,0 to
S160 H 1500	1700	1700	3450	3700 – 4,4 to	3900 – 4,7 to
S190 H	2040	2040	1970	2150 – 2,8 to	2400 – 3,2 to
S190 H 500	2040	2040	2450	2700 – 3,9 to	2900 – 4,2 to
S190 H 1000	2040	2040	2950	3200 – 5,0 to	3400 – 5,3 to
S190 H 1500	2040	2040	3450	3700 – 6,1 to	3900 – 6,4 to
S220 H	2300	2300	1970	2150 – 3,1 to	2400 – 3,6 to
S220 H 500	2300	2300	2450	2700 – 4,7 to	2900 – 5,0 to
S220 H 1000	2300	2300	2950	3200 – 6,3 to	3400 – 6,6 to
S220 H 1500	2300	2300	3450	3700 – 7,7 to	3900 – 8,0 to
S260 H	2580	2580	1970	2150 – 4,0 to	2400 - 4,6 to
S280 H 500	2900	2900	2450	2700 – 7,5 to	2900 – 7,8 to
S280 H 1000	2900	2900	2950	3200 – 9,0 to	3400 – 9,3 to
S280 H 1500	2900	2900	3450	3700 – 11,7 to	3900 – 12,0 to
S2216H	2300	1700	1970	2150 – 2,7 to	2400 – 3,1 to
S2219 H	2300	2040	1970	2150 – 3,0 to	2400 – 3,4 to
S2619 H	2580	2040	1970	2150 – 3,0 to	2400 - 3,6 to
S2622 H	2580	2300	1970	2150 – 3,6 to	2400 – 4,2 to
S2822 H 500	2900	2300	2450	2700 – 6,3 to	2900 – 6,6 to
S2822 H 1000	2900	2300	2950	3200 – 8,1 to	3400 – 8,4 to
S2822 H 1500	2900	2300	3450	3700 – 9,9 to	3900 – 10,2 to
Flexilo COMPACT	mm	mm	mm	mm – to	mm – to
KGT1814	1840	1440	1850 -1970	1850 – 1,3 to	2400 – 3,3 to
KGT1818	1840	1840	1850 -1970	1850 – 1,7 to	2400 – 4,0 to
KGT2614	2580	1440	1850 -1970	1850 – 2 to	2400 – 4,7 to
KGT2618	2580	1840	1850 -1970	1850 – 2,4 to	2400 – 6,2 to
KGT2620	2580	2040	1850 -1970	1850 – 3,3 to	2400 – 7,0 to
KGT2626	2580	2580	1850 -1970	1850 – 4 to	2400 – 8,5 to